

EMELY

Die Rock-Kombination mit
dem wandelbaren
Erscheinungsbild!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Die sechs Rockteile und auf Wunsch die zwei Taschen zuschneiden.



Den Bund auf Maß laut Tabelle und die vier Volantteile zuschneiden.



Falls beim Volant eine Abrundung gewünscht ist, **zwei** Volantteile gegengleich mit der optionalen Schnittlinie rund zuschneiden.



Vorder-/Rückenteil und Träger für das Westentop zuschneiden, ggf. die Knopfleisten am Rückenteil mit Vlieseline verstärken.



Taschenoberkante ersäubern, an der Umbruchlinie umfalten und im Abstand von ca. 1,5 cm zur Oberkante feststeppen. Ein Gummiband locker, also noch nicht gedehnt, in den Tunnel einziehen und ca. 1 cm rechts und links überstehen lassen

Das Gummiband an der rechten Seite auf der Nahtzugabe festnähen.



Tasche von rechts oben beginnend knappkantig laut Markierung auf ein Rockteil nähen, vor der linken Gummiseite anhalten...



... das Gummi so anziehen, dass sich das Rockteil leicht zusammenrafft, dann weiter festnähen.



Alle Rockteile rechts auf rechts aneinander nähen.
Zwischen den Rockteilen mit den Taschen befinden sich **jeweils zwei** Rockteile ohne Tasche.



Nahtzugaben zur Seite klappen und knappkantig absteppen.



Die Volantteile mit den schmalen Kanten aneinander nähen.

Falls eine Abrundung gewünscht ist, die Volantteile zu einem Streifen nähen. Die Rundungen bilden den Anfang und das Ende des Streifens.



Volant an der Außenkante säumen. Viele Tipps dazu gibt es im Freebook „[Runder Saum](#)“.

An der inneren Kante den Volant einkräuseln, z.B. mit sehr angezog-
nem Differenzial der Overlock.

Alternativ den Volant mit Hilfe von Framilon/Framilastic einkräuseln.
Wie das geht, zeigt dieses [VIDEO](#).



An Rock und Volant die Viertelstel-
len markieren, anstecken und annä-
hen.

Den abgerundeten Volant mit den
Rundungen an der vorderen Mitte
leicht überlappend anstecken und
festnähen.



Nahtzugabe in das obere Rockteil klappen und absteppen oder [Webbänder](#) aufnähen



Bund nach Wunsch arbeiten. z.B. weitenverstellbar oder wie hier im [VIDEO](#) gezeigt mit einem festen Gummizug.



Der Rock ist damit fertig!!!



Träger rechts auf rechts legen und zusammen nähen, Nahtzugabe zurückschneiden, wenden und beidseitig absteppen.

Alternativ an den langen Seiten die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln, den Träger an der Umbruchlinie falten und die umgebügelten Nahtzugaben aufeinander legen. Träger rechts und links absteppen.



Träger nach unten gerichtet ca. 1,5 cm ab Seitenkante auf ein vorderes Oberteil nähen.



Die rückwärtigen Teile gegengleich an die anderen Trägerenden nähen, dabei darauf achten, dass diese nicht verdreht sind.



Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Seitennähte schließen.



Nahtzugaben in Richtung Vorderteil legen und absteppen.



Das zweite Westenteil ebenso vorbereiten, das Fixieren der Träger entfällt hier jedoch.



Westenteile rechts auf rechts legen und zusammen nähen, dabei während des Nähens die Träger immer etwas verschieben, sie befinden sich **zwischen** innerer und äußerer Weste.

An der hinteren Mitte an einer Kante eine ca. 10 cm lange Wendeöffnung lassen.



Nahtzugaben an den Ecken abschneiden und an den Rundungen einkürzen.



Weste wenden, die Kanten schön herausarbeiten und bügeln. Ein oder zweimal rundherum absteppen, dabei wird die Wendeöffnung verschlossen.



Knopflöcher fertigen und Knöpfe
annähen oder Drucker anbringen.



Fertig ist die Rock-Westentop
Kombination!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.